












油压换向阀

Hydraulic Directional Valves

阀芯类型 **SPOOL TYPE**

双线圈 Double solenoid				单线圈 Single solenoid					
三位置弹簧中位 Three position spring centered		二位置钢珠定位 Two position detant		二位置弹簧复位 Two position spring offset					
3C2 (E)		2D2		2B2 (D)		2B2B (EA)		2B2A	
3C3 (H)		2D3		2B3 (C)		2B3B (HA)		2B3A	
3C4 (J)				2B25 (Y)		2B4B		2B4A	
3C40 (V)				2B35		2B40B		2B40A	
3C5 (F)						2B5B		2B5A	
3C60 (G)						2B60B		2B60A	
3C6									
3C7						2B7B		2B7A	
3C8		2D8		2B8 (A)		2B8B		2B8A	
3C9 (M)				2B85 (B)		2B9B		2B9A	
3C10 (U)						2B10B		2B10A	
3C11						2B11B		2B11A	
3C12 (L)						2B12B		2B12A	

电磁阀

Solenoid Operated Directional Valves

选购指南 HOW TO ORDER

SWDH

系列
SERIES
SWDH
DP

-06G

尺寸
VALVE SIZE
04
06
10

-3C60

阀芯种类
SPOOL
FUNCTION CODE
参照阀芯类型
REFER TO
SPOOL TYPE

-A11

交流 AC
A11:AC110V/50Hz
A22:AC220V/50Hz
A10:AC110V/60Hz
A20:AC220V/60Hz
A24:AC240V/50Hz

直流 DC
D12:DC12V
D24:DC24V

交直流 RF
R11:RF110V
R22:RF220V

-P

P:外部导压:
EXTERNAL PILOT
无:内部导压:
OMIT:
INTERNAL PILOT

D

D:外部泄油:
EXTERNAL DRAIN
无:内部泄油:
OMIT:
INTERNAL DRAIN



注：本系列电液换向阀，必须与电磁阀配合使用，单头用02-2B2,双头用02-3C4,只购液控阀时型号为DP。

性能表 SPECIFICATION

系列 Model	额定流量 Rated Flow (l/min)	最大流量 Max.flow (l/min)	最高使用压力 Max.pressure (kgf/cm ²)	容许背压 Back Pressure (kgf/cm ²)	重量 Weight (kg)
SWDH-02G	63	63	315	140	
SWDH-04G	200	300			8.8
SWDH-06G	300	500			13.7
SWDH-10G	500	1100			45.3