

双联定量叶片泵

Double Vane Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

150T+50T

-48

07

-L

R

系列
SERIES

轴端泵排量
DISPLACEMENT
参照性能表 150T
REFER TO
SPECIFICATION
150T

盖端泵排量
DISPLACEMENT
参照性能表 50T
REFER TO
SPECIFICATION
50T

安装型式
MOUNTING TYPE
F:法兰式
FLANGE TYPE
L:脚座式
FOOT TYPE

旋转方向(从轴端看)
ROTATION
(VIEWED FROM SHAFT END)
R: 顺时针方向
CLOCKWISE
L: 逆时针方向
ANTICLOCKWISE

性能表 SPECIFICATION

系列 Series	最高使用压力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	排量 Displacement (ml/rev)		转速 (rpm)		重量 Weight (kg)	
		大排量泵 Displacement (ml/rev)	小排量泵 Displacement (ml/rev)	最低 Min	最高 Max	法兰型 Flange Type	脚座型 Foot Type
50T+50T	70	同50T	同50T	900	1500	18	19.5
150T+50T		同150T	同50T			34	35
150T+150T		同150T	同150T			50	51

定量高低压组合泵(定量叶片泵+高压齿轮泵)

Hi-Lo Combined Pumps(Fixed Displacement Vane Pump+High Pressure Gear Pump)

选购指南 HOW TO ORDER



50T

-12

-F

R

+ S(*)

系列
SERIES

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

装配形式
MOUNTING TYPE
F:法兰型
FLANGE TYPE
L:脚座型
FOOT TYPE

旋转方向(从轴端看)
ROTATION
(VIEWED FROM SHAFT END)
R:顺时针方向
CLOCKWISE
L:逆时针方向
ANTICLOCKWISE

高压齿轮泵
HIGH PRESSURE
GEAR PUMP
依厂牌而定
MODEL OF GEAR PUMP

性能表 SPECIFICATION

系列 Series	最高使用压力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	流量 Flow(l/min)			转速 (rpm)		重量 Weight (kg)					
		转速 (rpm)			最低 Min	最高 Max	脚座型 Foot Type	法兰型 Flange Type				
		1000	1500	1800								
50T-07+S	高压: 210 低压: 70	7.0+S	10.3+S	12.5+S	950	1800	13	11				
50T-12+S		12.2+S	18.2+S	21.5+S								
50T-14+S		14.5+S	21.5+S	26.0+S								
50T-17+S		17.1+S	25.5+S	31.5+S								
50T-20+S		20.0+S	29.8+S	36.1+S								
50T-23+S		23.1+S	34.3+S	41.3+S								
50T-26+S		26.2+S	39.2+S	41.5+S								
50T-30+S		30.2+S	45.2+S	54.1+S								
50T-36+S		36.2+S	54.5+S	64.2+S								
50T-39+S		39.2+S	58.3+S	70.0+S								
150T-48+S		48.2+S	72.6+S	86.8+S					900	1500	28	27
150T-61+S		61.4+S	92.0+S	110.6+S								
150T-75+S	75.0+S	113.1+S	135.6+S									
150T-94+S	94.0+S	141.3+S										
150T-116+S	116.2+S											