



摆线齿轮泵

Trochoidal Gear Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

RAB

-13A

R

Y

系列 SERIES	排量 DISPLACEMENT 参照性能表 REFER TO SPECIFICATION	旋转方向 ROTATION 从后盖看 VIEWED FROM COVER END 无记号: 顺时针 OMIT: CLOCKWISE R: 逆时针 ANTICLOCK WISE	溢流阀 RELIEF VALVES Y: 带溢流阀 WITH RELIEF 无: 不带溢流阀 W/O: RELIEF
--------------	--	--	---



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	排量 Displacement (ml/rev)	使用压力 Pressure (kgf/cm ²)	转速 (rpm)	流量 Flow (l/mim)		配管尺寸 Port Size	重量 Weight (kg)	
			最高 Max	1500 rpm	1800 rpm		-	+Y
RAB-10A	1	5	3000	1.5	1.8	1/8"	0.6	0.8
RAB-11A	1.6		2000	2.5	2.9		0.7	0.9
RAB-12A	2.5		1800	3.7	4.5	1/4"	0.82	1.02
RAB-13A	4		6	7.2	3/8"	1.07	1.27	

摆线齿轮泵

Trochoidal Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

RBB

-206

R

Y

-HP-4P

系列 SERIES	排量 DISPLACEMENT 参照性能表 REFER TO SPECIFICATION	旋转方向 ROTATION 从后盖看 VIEWED FROM COVER END 无记号: 顺时针 OMIT: CLOCKWISE R: 逆时针 ANTICLOCK WISE	溢流阀 RELIEF VALVES Y: 带溢流阀 WITH RELIEF 无: 不带溢流阀 W/O: RELIEF	电机功率 0.375KW 1/2HP 0.75KW 1HP 1.5KW 2HP 2.2KW 3HP 3.75KW 5HP
--------------	--	--	---	---



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	排量 Displacement (ml/rev)	最高使用压力 Max Pressure (kgf/cm ²)	转速 (rpm)	流量 Flow (l/mim)		配管尺寸 Port Size	重量 Weight (kg)		电机 Hp	
			最高 Max	1500 rpm	1800 rpm		-	+Y		
RBB-203	2.7	25	2800	4	5	1/2"	3.7	4.4	1/2	
RBB-204	4			6	7.2		3.7	4.4		
RBB-206	6			9	11		4	4.7		
RBB-208	8			12	15		4	4.7		
RBB-210	10		2000	2000	15	18	3/4"	4.3	5	1
RBB-212	12				18	22		4.5	5.2	
RBB-2012	12				18	22		-	-	
RBB-2016	16				24	29		-	-	
RBB-2020	20				30	36		-	-	
								-	-	

摆线齿轮泵

Trochoidal Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

RBB

-312

R

Y

-HP-4P

系列
SERIES

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

旋转方向
ROTATION
从后盖看
VIEWED FROM COVER END
无记号：顺时针
OMIT:CLOCKWISE
R:逆时针
ANTICLOCK WISE

溢流阀
RELIEF VALVES
Y:带溢流阀
WITH RELIEF
无:不带溢流阀
W/O:RELIEF

电机功率
0.375KW 1/2HP
0.75KW 1HP
1.5KW 2HP
2.2KW 3HP
3.75KW 5HP



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	排量 Displacement (ml/rev)	使用压力 Pressure (kgf/cm ²)	转速 (rpm)	流量 Flow (l/mim)		配管尺寸 Port Size	重量 Weight (kg)		电机 Hp
				最高 Max	1500 rpm		1800 rpm	-	
RBB-312	16	25	2000	18	21	3/4"	5.05	5.8	1
RBB-316	20			24	29		5.35	6.1	
RBB-320	25			31	38		5.75	6.5	
RBB-326	30			40	48		6.25	7	2
RBB-330	33			50	60		6.95	7.7	
RBB-340	42			63	76		7.75	8.5	

无记号：OMIT:3/4" 2:1"

摆线齿轮泵

Trochoidal Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

RBB

-450

R

Y

-HP-4P

系列编号
SERIES
NUMBER

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

旋转方向
ROTATION
从后盖看
VIEWED FROM COVER END
无记号：顺时针
OMIT:CLOCKWISE
R:逆时针
ANTICLOCK WISE

溢流阀
RELIEF VALVES
Y:带溢流阀
WITH RELIEF
无:不带溢流阀
W/O:RELIEF

电机功率
0.375KW 1/2HP
0.75KW 1HP
1.5KW 2HP
2.2KW 3HP
3.75KW 5HP



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	排量 Displacement (ml/rev)	使用压力 Pressure (kgf/cm ²)	转速 ROTARY SPEED (rpm)	流量 Flow (l/mim)		配管尺寸 Port Size (in/out)	重量 Weight (kg)		电机 Hp
				最高 Max	1500 rpm		1800 rpm	-	
RBB-450	53	25	2000	80	96	1 1/4"	11.7	12.7	3
RBB-465	66			100	120		12.5	13.5	