


## 电磁阀

Solenoid Operated Directional Valves  
选购指南 HOW TO ORDER

<b>SWDH</b>	<b>-06G</b>	<b>-3C60</b>	<b>-A11</b>	<b>-P</b>	<b>D</b>	
系列 SERIES SWDH DP	尺寸 VALVE SIZE 04 06 10	阀芯种类 SPOOL FUNCTION CODE 参照阀芯类型 REFER TO SPOOL TYPE	交流 AC A11:AC110V/50Hz A22:AC220V/50Hz A10:AC110V/60Hz A20:AC220V/60Hz A24:AC240V/50Hz  直流 DC D12:DC12V D24:DC24V  交直流 RF R11:RF110V R22:RF220V	P:外部导压: EXTERNAL PILOT 无:内部导压: OMIT: INTERNAL PILOT	D:外部泄油: EXTERNAL DARIN 无:内部泄油: OMIT: INTERNAL DRAIN	

注：本系列电液换向阀，必须与电磁阀配合使用，单头用02-2B2,双头用02-3C4,只购液控阀时型号为DP。

## 性能表 SPECIFICATION

系列 Model	额定流量 Rated Flow (l/min)	最大流量 Max.flow (l/min)	最高使用压力 Max.pressure (kgf/cm <sup>2</sup> )	容许背压 Back Pressure (kgf/cm <sup>2</sup> )	重量 Weight (kg)
SWDH-02G	63	63	315	140	8.8
SWDH-04G	200	300			
SWDH-06G	300	500			
SWDH-10G	500	1100			

## 手动换向阀

Manually Operated Directional Valves  
选购指南 HOW TO ORDER

<b>DMT</b>	<b>-06</b>	<b>-3C2</b>
系列 SERIES DMT DMG	尺寸 VALVE SIZE 03 04 06	类型 SPOOL TYPE C:弹簧复位 SPRING RETURN D:钢珠定位 DETENT



## 性能表 SPECIFICATION

系列 Series				最大流量 Max.flow (l/min)		最高使用压力 Max.pressure (kgf/cm <sup>2</sup> )	容许背压 Back Pressure (kgf/cm <sup>2</sup> )	重量 Weight (kg)	
配管弹簧式 DMT-3C*	配管钢珠式 DMT-*D*	板式弹簧式 DMG-3C*	板式钢珠式 DMG-*D*	配管式 T	板式 G			DMT	DMG
—	—	DMG-02-***	DMG-02-***	—	30	250	100	—	1.6
DMT-03-3C*	DMT-03-3D*	DMG-03-***	DMG-03-***	50	50			5.0	4.0
DMT-04-3C*	DMT-04-3D*	—	—	100	—	140	140	7.6	—
DMT-06-3C*	DMT-06-3D*	—	—	180	—			11.1	—