



直动型溢流阀

Direct Operated Relief Valves (Remote Control)
 选购指南 HOW TO ORDER

D	G	-01	-1
系列 SERIES	安装方式 TYPE OF CONNECTION G: SUB-PLATE TYPE T: THREADED TYPE	尺寸 VALVE SIZE 01: 遥控溢流阀 02: 直动式溢流阀 02: MIN RELIEF	压力调整范围 PRESSURE ADJ. RANGE



性能表 SPECIFICATION

系列 Series		最高使用压力 Max. pressure (kgf/cm ²)	压力调整范围 Pressure Adj. Range (kgf/cm ²)	额定流量 Rated Flow (l/min)	重量 Weight (kg)	
板式 Sub-plate Type	管式 Thread Type				板式 DG	管式 DT
DG-01	DT-01	250	1: 10-70 2: 35-140 3: 70-250	2	1.2	1.6
DG-02	DT-02		16	1.5	1.5	

先导型溢流阀

Pilot Operated Relief Valves
 选购指南 HOW TO ORDER

B	G	-06	1
系列 SERIES	安装方式 TYPE OF CONNECTION G: SUB-PLATE TYPE T: THREADED TYPE	通径 VALVE SIZE 03 06 10	压力调整范围 PRESSURE ADJ. RANGE



性能表 SPECIFICATION

系列 Series		最高使用压力 Max. pressure (kgf/cm ²)	压力调整范围 Pressure Adj. Range (kgf/cm ²)	额定流量 Rated Flow (e/min)	重量 Weight (kg)	
板式 Sub-plate Type	管式 Thread Type				板式	管式
BG-03	BT-04	250	1: 10-70	100	5.0	2.4
BG-06	BT-06		2: 35-140	200	6.0	4.0
BG-10	BT-10		3: 70-250	400	8.7	7.0