

性能表

Solenoid Ratings

系列 Series	電源 Power	線圈 Coil	電壓 Voltage	頻率(HZ) Hertz	啟動電流(A) In-Rush Current	保持電流(A) Holding Current	功率(W) Power
標準型 Standard Type	AC	A100	100	50	2.42	0.51	-
			110	60	2.14	0.37	
		A110	110	50	2.35	0.44	
			120	60	2.02	0.42	
		A200	200	50	1.21	0.25	
			220	60	1.18	0.22	
A220	220	50	1.07	0.19			
	240	60	0.89	0.15			
緩衝型 Shockless Type	DC	D12	12	-	-	2.45	29.00
			24			1.23	
	AC→DC (RF)	R100	100	50/60		0.33	29.00
			200			0.16	

電磁鐵、線圈組件表

Coil and Ass'y No.

型號 Model Numbers	線圈組件號 Coil No.	電氣接線形式 Electrical Conduit Connection	備註 Remark
DSG-01 - * * * -A100-70	C-SA1-100-70	Single: 01-AC-1 Double: 01-AC-2	接線盒型 Terminal Box
DSG-01 - * * * -A110-70	C-SA1-110-70		
DSG-01 - * * * -A200-70	C-SA1-200-70		
DSG-01 - * * * -A220-70	C-SA1-220-70		
DSG-01 - * * * -A240-70	C-SA1-240-70		
DSG-01 - * * * -D12-70	C-SD1-12-70	Single: 01-DC-1 Double: 01-DC-2	
DSG-01 - * * * -D24-70	C-SD1-24-70		
DSG-01 - * * * -R110-70	C-SR1-110-70	Single: 01-RF-1 Double: 01-RF-2	
DSG-01 - * * * -R220-70	C-SR1-220-70		
DSG-01 - * * * -A100N-70	C-SA1-100-N-70	AC PLUG	DIN插頭型 Plug-in Connector
DSG-01 - * * * -A110N-70	C-SA1-110-N-70		
DSG-01 - * * * -A200N-70	C-SA1-200-N-70		
DSG-01 - * * * -A220N-70	C-SA1-220-N-70		
DSG-01 - * * * -A240N-70	C-SA1-240-N-70		
DSG-01 - * * * -D12N-70	C-SD1-12-N-70	DC PLUG	
DSG-01 - * * * -D24N-70	C-SD1-24-N-70		
DSG-01 - * * * -R110N-70	C-SR1-110-N-70	RF PLUG	
DSG-01 - * * * -R220N-70	C-SR1-220-N-70		

型號說明

Model Number Designation

S-	DSG	-01	-2	B	2	-D24	-N	-70	90
系列號 Series No.	規格 Valve Size	閥位數 Number of Valve Positions	閥芯彈簧 Spool- Spring Arrangement	閥芯形式 Spool Type	線圈類型 Coil Type	電氣接線 Electrical Conduit Connection	設計號 Design Number	設計標準 Design Standard	
無記號Omit: 標準型 Standard Type	DSG:電磁換向 閥 Solenoid Operated Directional Valve	01	3: Three Positions	C: 彈簧回中 Spring Centred	★1	交流 AC: A100 A110 A200 A220 A240 直流 DC: D12, D24	無標記 Omit: 接線盒式 Terminal Box Type D: DIN 插頭型 Plug-in Connector Type	70	OMIT: JIS 90: ANSI
			2: Two Positions	D: 無彈簧定位 No-Spring Detented B: 彈簧復位 Spring Offset		交流 R: (直流整流) (AC→DC) R110, R220			
S: 緩衝型 Shockless Type			3: Three Positions	C: 彈簧回中 Spring Centred		直流 DC: D12, D24			
			2: Two Positions	B: 彈簧復位 Spring Offset Spring Centred		交流 R: (直流整流) (AC→DC) R110, R220			

★1: 閥芯形式知詳情請參考附件: 閥芯代號。
For more detail, please see reference ★1 : Spool type.