

定量叶片泵

Fixed Displacement Vane Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

DS

-12

F

R

系列
SERIES

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

装配形式
MOUNTING TYPE
F:法兰型
FLANGE TYPE
L:脚座型
FOOT TYPE

旋转方向(从轴端看)
ROTATION
(VIEWED FROM SHAFT END)
R: 顺时针方向
CLOCKWISE
L: 逆时针方向
ANTICLOCKWISE



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	排量 Displacement (ml/rev)	最高使用压力 Max.pressure (kgf/cm ²)	转速 (rpm)		配管尺寸 Port Size		重量 Weight (kg)	
			最低 Min	最高 Max	出口 Out	入口 In	脚座型 Foot Type	法兰型 Flange Type
DS-11	4.3	70	600	2200	3/8"	1/2"	4.5	3.5
DS-12	7.0							
DS-13	12.3							

50T

-36

-F

R

系列
SERIES

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

装配形式
MOUNTING TYPE
F:法兰型
FLANGE TYPE
L:脚座型
FOOT TYPE

旋转方向(从轴端看)
ROTATION
(VIEWED FROM SHAFT END)
R: 顺时针方向
CLOCKWISE
L: 逆时针方向
ANTICLOCKWISE



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	流量 Flow (L/min)			最高使用压力 Max Pressure kgf/cm ²	转速 (rpm)		配管尺寸 Ports Size		重量 Weight	
	1000	1500	1800		最低Min	最高Max	出口Out	入口 In	脚座型 Foot Type	法兰型 Flange Type
50T-07	7.0	10.3	12.5	70	1200	1800	3/4"	1"	10.5	9.0
50T-12	12.2	18.2	21.5		950					
50T-14	14.5	21.5	26.0							
50T-17	17.1	25.5	31.5							
50T-20	20.0	29.8	36.1							
50T-23	23.1	34.3	41.5							
50T-26	26.0	39.2	46.8							
50T-30	30.2	45.2	54.1							
50T-36	36.2	54.5	64.2							
50T-39	39.0	58.3	70.0							
50T-43	43	64.5	—							
150T-48	48.2	72.6	86.8		900	1800	1 1/4"	1 1/2"	26	25
150T-61	61.4	92.0	110.6							
150T-75	75.0	112.5	135.6			1500				
150T-94	94.0	141.3	169.5							
150T-116	116.2	174.2	—							
150T-125	125.2	187.5	—							

双联定量叶片泵

Double Vane Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

150T+50T

-48

07

-L

R

系列
SERIES

轴端泵排量
DISPLACEMENT
参照性能表 150T
REFER TO
SPECIFICATION
150T

盖端泵排量
DISPLACEMENT
参照性能表50T
REFER TO
SPECIFICATION
50T

安装型式
MOUNTING TYPE
F:法兰式
FLANGE TYPE
L:脚座式
FOOT TYPE

旋转方向(从轴端看)
ROTATION
(VIEWED FROM SHAFT END)
R: 顺时针方向
CLOCKWISE
L:逆时针方向
ANTICLOCKWISE

性能表 SPECIFICATION

系列 Series	最高使用压力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	排量 Displacement (ml/rev)		转速 (rpm)		重量 Weight (kg)	
		大排量泵 Displacement (ml/rev)	小排量泵 Displacement (ml/rev)	最低 Min	最高 Max	法兰型 Flange Type	脚座型 Foot Type
50T+50T	70	同50T	同50T	900	1500	18	19.5
150T+50T		同150T	同50T			34	35
150T+150T		同150T	同150T			50	51

定量高低压组合泵(定量叶片泵+高压齿轮泵)

Hi-Lo Combined Pumps(Fixed Displacement Vane Pump+High Pressure Gear Pump)

选购指南 HOW TO ORDER



50T

系列
SERIES

-12

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

-F

装配形式
MOUNTING TYPE
F:法兰型
FLANGE TYPE
L:脚座型
FOOT TYPE

R

旋转方向(从轴端看)
ROTATION
(VIEWED FROM SHAFT END)
R: 顺时针方向
CLOCKWISE
L: 逆时针方向
ANTICLOCKWISE

+S(*)

高压齿轮泵
HIGH PRESSURE
GEAR PUMP
依厂牌而定
MODEL OF GEAR PUMP

性能表 SPECIFICATION

系列 Series	最高使用压力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	流量 Flow(l/min)			转速 (rpm)		重量 Weight (kg)	
		转速 (rpm)			最低 Min	最高 Max	脚座型 Foot Type	法兰型 Flange Type
		1000	1500	1800				
50T-07+S	高压: 210 低压: 70	7.0+S	10.3+S	12.5+S	950	1800	13	11
50T-12+S		12.2+S	18.2+S	21.5+S				
50T-14+S		14.5+S	21.5+S	26.0+S				
50T-17+S		17.1+S	25.5+S	31.5+S				
50T-20+S		20.0+S	29.8+S	36.1+S				
50T-23+S		23.1+S	34.3+S	41.3+S				
50T-26+S		26.2+S	39.2+S	41.5+S				
50T-30+S		30.2+S	45.2+S	54.1+S				
50T-36+S		36.2+S	54.5+S	64.2+S				
50T-39+S		39.2+S	58.3+S	70.0+S				
150T-48+S		48.2+S	72.6+S	86.8+S	900	1500 1200	28	27
150T-61+S		61.4+S	92.0+S	110.6+S				
150T-75+S		75.0+S	113.1+S	135.6+S				
150T-94+S		94.0+S	141.3+S					
150T-116+S		116.2+S						