

变量叶片泵

Variable Displacement Vane Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

VP

系列
SERIES

-12

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

-F

装配形式
MOUNTING TYPE
F:法兰型
FLANGE TYPE
L:脚座型
FOOT TYPE

-A2

压力调整范围
PRESSURE ADJUSTING
RANGE



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	最高使用压力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	流量 Flow (l/min)		压力调整范围 Pressure Adj. Range (kgf/cm ²)	转速 (rpm)		配管尺寸 Port Size			重量 Weight (kg)	
		1500rpm	1800rpm		最低 Min	最高 Max	出口 Out	入口 In	泄油 Dr.	脚座型 Foot Type	法兰型 Flange Type
VP-08	70	6.7	8	A1:5-35 A2:15-55 A3:35-70	800	1800	3/8"	1/2"	1/4"	6.0	5.0
VP-12		10	12								
VP-15		12.5	15								
VP-20		16.7	20								
VP-30		25	30				1/2"	3/4"		12.5	9.0
VP-40		33.3	40								

变量双联叶片泵

Variable Displacement Double Vane Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

VPP

系列
SERIES

-30/30

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

F

装配形式
MOUNTING TYPE
F:法兰型
FLANGE TYPE
L:脚座型
FOOT TYPE

-A2

压力调整范围
PRESSURE ADJUSTING
PANGE



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	最高使用压力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	流量 Flow (l/min)		压力调整范围 Pressure Adj. Range (kgf/cm ²)	转速 (rpm)		配管尺寸 Port Size			重量 Weight (kg)	
		1500rpm	1800rpm		最低 Min	最高 Max	出口 Out	入口 In	泄油 Dr.	脚座型 Foot Type	法兰型 Flange Type
VPP-08/08F-A*	70	6.7+6.7	8+8	A1:5-35 A2:15-55 A3:35-70	800	1800	3/8"	1/2"	1/4"	12.5	9.5
VPP-12/12F-A*		10+10	12+12								
VPP-15/15F-A*		12.5+12.5	15+15								
VPP-20/20F-A*		16.7+16.7	20+20								
VPP-30/30F-A*		25+25	30+30				1/2"	3/4"		19	16
VPP-40/40F-A*		33.3+33.3	40+40								

中压变量叶片泵

Mid-pressure Variable Displacement Vane Pumps

选购指南 HOW TO ORDER

HVP

系列
SERIES

-30

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

-F

装配形式
MOUNTING TYPE
F:法兰型
FLANGE TYPE
L:脚座型
FOOT TYPE

-A1

压力调整范围
PRESSURE ADJUSTING
RANGE



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	最高使用压力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	流量 Flow l/min 1800rpm	压力调整范围 Pressure Adj. Range (kgf/cm ²)	配管尺寸 Port Size (pt)			转速 (rpm)		重量 Weight (kg)	
				出口 Out	入口 In	回油 Dr.	最低 Min	最高 Max	脚座型 Foot Type	法兰型 Flange Type
HVP-30	140	30	A1: 8-35 A2: 35-70 A3: 70-105 A4: 105-140	1/2"	3/4"	3/8"	900	1800	12.5	9.5
HVP-40	105	40								

高低压组合泵

Combination Pumps (With gear pump)

选购指南 HOW TO ORDER

VPG

系列
SERIES

-30/208

排量
DISPLACEMENT
参照性能表
REFER TO
SPECIFICATION

-F

装配形式
MOUNTING TYPE
F:法兰型
FLANGE TYPE
L:脚座型
FOOT TYPE

-A2

压力调整范围
PRESSURE ADJUSTING
RANGE



性能表 SPECIFICATION

系列 Series	最高使用压力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	流量 Flow (l/min)		压力调整范围 Pressure Adj. Range (kgf/cm ²)	转速 (rpm)		重量 Weight (kg)	
		1500rpm	1800rpm		最低 Min	最高 Max	脚座型 Foot Type	法兰型 Flange Type
VPG-30/2**(2-12)	70+210	25+2A	30+2A	A1: 5-35 A2: 15-55 A3: 35-70	800	1800	14	11
VPG-40/2**(2-12)		33.3+2A	40+2A					